scheda tecnica - data sheet



27.0	
105	

modello: model:	PLANA
codice: code:	4515
design:	U.T. Egoluce
anno - year:	2016
tipologia:	profilo luminoso
tipology:	bright profile
materiali:	corpo in alluminio, diffusore in
materials:	policarbonato opalino aluminium frame, opal polycarbonate diffuser
luce:	diffusa
light:	diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 24V 9,6W 1080lm 4000K /WW LED 24V 9,6W 1020lm 3000K /XW LED 24V 9,6W 960lm 2700K
life:	> 30.000 h
step MacAdam:	3
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	>90
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	0,15 Kg
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white
	.45 alluminio anodizzato .45 anodized aluminium
marcatura: marking:	C€
simboli costruttivi: symbols:	F (III) IP40 (200 CM) (CR) (SP) (CR) (SP)

optional:




0131/S


Interruttore dimmer touch su richiesta. La lunghezza della lampada rimane invariata, l'interruttore riduce di 10 cm la linea di luce.

Touch dimmer switch on request.
The lamp length does not change, touch switch reduces 10 cm the light line.





Body detector on request. The lamp length does not change, body detector reduces 10 cm the light line.



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

tabella lunghezze disponibili - table of available lengths

PLANA LED source 9,6W/mt 120 LED/mt CRI>90

SU MISURA - CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade, modularità 10 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.

ст	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
5	1W	A4515 * /10/XW	96	A4515 * /10/WW	102	A4515 * /10/W	108
25	1,9W	A4515 * /20/XW	192	A4515 * /20/WW	204	A4515 * /20/W	216
35	2,9W	A4515 * /30/XW	288	A4515 * /30/WW	306	A4515 * /30/W	324
45	3,8W	A4515 * /40/XW	384	A4515 * /40/WW	408	A4515 * /40/W	432
55	4,8W	A4515 * /50/XW	480	A4515 * /50/WW	510	A4515 * /50/W	540
65	5,8W	A4515 * /60/XW	576	A4515 * /60/WW	612	A4515 * /60/W	648
75	6,7W	A4515 * /70/XW	672	A4515 * /70/WW	714	A4515 * /70/W	756
85	7,7W	A4515 * /80/XW	768	A4515 * /80/WW	816	A4515 * /80/W	864
95	8,6W	A4515 * /90/XW	864	A4515 * /90/WW	918	A4515 * /90/W	972
105	9,6W	4515 * /XW	960	4515 * /WW	1020	4515 */W	1080
115	10,6W	A4515 * /110/XW	1056	A4515 * /110/WW	1122	A4515 * /110/W	1188
125	11,5W	A4515 * /120/XW	1152	A4515 * /120/WW	1224	A4515 * /120/W	1296
135	12,5W	A4515 * /130/XW	1248	A4515 * /130/WW	1326	A4515 * /130/W	1404
145	13,4W	A4515 * /140/XW	1344	A4515 * /140/WW	1428	A4515 * /140/W	1512
155	14,4W	A4515 * /150/XW	1440	A4515 * /150/WW	1530	A4515 * /150/W	1620
165	15,4W	A4515 * /160/XW	1536	A4515 * /160/WW	1632	A4515 * /160/W	1728
175	16,3W	A4515 * /170/XW	1632	A4515 * /170/WW	1734	A4515 * /170/W	1836
185	17,3W	A4515 * /180/XW	1728	A4515 * /180/WW	1836	A4515 * /180/W	1944
195	18,2W	A4515 * /190/XW	1824	A4515 * /190/WW	1938	A4515 * /190/W	2052
205	19,2W	A4515 * /200/XW	1920	A4515 * /200/WW	2040	A4515 * /200/W	2160
215	20,2W	A4515 * /210/XW	2016	A4515 * /210/WW	2142	A4515 * /210/W	2268
225	21,1W	A4515 * /220/XW	2112	A4515 * /220/WW	2244	A4515 * /220/W	2376
235	22,1W	A4515 * /230/XW	2208	A4515 * /230/WW	2346	A4515 * /230/W	2484
245	23W	A4515 * /240/XW	2304	A4515 * /240/WW	2448	A4515 * /240/W	2592
255	24W	A4515 * /250/XW	2400	A4515 * /250/WW	2550	A4515 * /250/W	2700
265	25W	A4515 * /260/XW	2496	A4515 * /260/WW	2652	A4515 * /260/W	2808
275	25,9W	A4515 * /270/XW	2592	A4515 * /270/WW	2754	A4515 * /270/W	2916
285	26,9W	A4515 * /280/XW	2688	A4515 * /280/WW	2856	A4515 * /280/W	3024
295	27,8W	A4515 * /290/XW	2784	A4515 * /290/WW	2958	A4515 * /290/W	3132
305	28,8W	A4515 * /300/XW	2880	A4515 * /300/WW	3060	A4515 * /300/W	3240

45 Alluminio anodizzato - Aluminium anodized Finiture - Finishes: 01 Bianco - White

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice Articolo

DRIVERS a tensione costante **DRIVERS** constant voltage

0155

LED driver IN: 100 - 240V OUT: 24V - 13W



15,8 x 2,2 x 2 cm



SELV KEWA



0156

LED driver IN: 100 - 240V OUT: 24V - 25W



6 cm



0157

LED driver IN: 220 - 240V OUT: 24V - 75W

14,5 x 5,5 x 2 cm



18,4 x 6,1 x 2,9 cm

SELV KEMA

0160

LED driver IN: 220 - 240V OUT: 24V - 60W




12 x 7,6 x 2,3 cm



SELV

0161/100

LED driver IN: 220 - 240V OUT: 24V - 100W



21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

Codice Articolo

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante **DIMMABLE LED DRIVERS** constant voltage

0717/DIM60

Dimmable driver

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 60W



8 cm

12 x 7,6 x 2,2 cm

0717/DIM60/V Dimmable driver IN: 220 - 240V OUT: 24V - 60W



12 x 7,6 x 2,2 cm




SELV 1...10V

DALI) PUSH

0717/DIM100

Dimmable driver

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 100W



21 x 7,5 x 3,5 cm

8,2 cm

SELV DALI PUSH 1...10V


SELV



0717/DIM150

Dimmable driver

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 150W



21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV DALI PUSH 1...10V





Codice Articolo

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante **DIMMABLE LED DRIVERS** constant voltage

0727/DIM30

Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 30W



15,8 x 4,6 x 1,9 cm (



SELV TRIAC

0727/DIM50

Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 50W



17,7 x 5,8 x 2,2 cm



SELV TRIAC

0727/DIM75

Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 75W



17 x 5,65 x 3,1 cm



SELV TRIAC


SELV TRIAC

0727/DIM150

Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE) PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)

IN: 220 - 240V OUT: 24V - 150W



19.5 x 6.7 x 3.15 cm



Codice Articolo

DIMMER a tensione costante **DIMMER** constant voltage

0110/DIM

LED dimmer IN: 12/24/48V max 12A OUT: 12/24/48V



16,4 x 3,8 x 2,5 cm









UNITÀ DI EMERGENZA LED LED EMERGENCY UNIT

0115/EM

LED Emergency Unit Kit Inverter + Battery + LED indicator



0115/EM/3

LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h





EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com