











Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cmSELV **0156****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W14,5 x 5,5 x 2 cm  6 cmSELV **0157****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W18,4 x 6,1 x 2,9 cm  7 cmSELV **0160****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,3 cm  8 cm






SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV

0161/150**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm



SELV

Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV  **0717/DIM60/V****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV **0717/DIM100****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **0717/DIM150****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0727/DIM30**



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 30W15,8 x 4,6 x 1,9 cm  4,9 cm

SELV TRIAC

0727/DIM50



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W17,7 x 5,8 x 2,2 cm  6,1 cm

SELV TRIAC

0727/DIM75



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W17 x 5,65 x 3,1 cm  6,3 cm

SELV TRIAC

0727/DIM150


Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W19,5 x 6,7 x 3,15 cm  7,4 cm

SELV TRIAC


Codice
Articolo**DIMMER a tensione costante**
DIMMER constant voltage**0110/DIM**

LED dimmer

IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**UNITÀ DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM**

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com