## scheda tecnica - data sheet



Dimensioni - Dimensions
90°


modello: model:	<b>NEWTON 48V</b>	
codice: code:	6345	
design:	U.T. Egoluce	
anno - year:	2019	
tipologia: tipology:	proiettore orientabile per binario 4 adjustable projector for 48V track	8V
materiali:	struttura in alluminio	
materials:	aluminum structure	
luce:	diretta	
light:	direct	
sorgente luminosa: light sources:		
Color temperature Optics	LED light source Im source Im output	ıt
/W /24 /38 /58	48V DC 8,7W 4000K 1466lm 1150ln	
/W /ST Satin glass	48V DC 8,7W 4000K 1466lm 1099ln	
/WW /24 /38 /58	48V DC 8,7W 3000K 1424lm 1117lm	
/WW /ST Satin glass	48V DC 8,7W 3000K 1424lm 1068ln	
/XW /24 /38 /58 /XW /ST Satin glass	48V DC 8,7W 2700K 1340lm 1051ln 48V DC 8,7W 2700K 1340lm 1005ln	
	40V DO 0,7 VV 2700K 1040HH 1000H	
life	> 50.000 h	
step MacAdam	3	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	>80 CRI>90 su richiesta CRI>90 on request	— а
grado IP - IP grade:	20	
peso netto - net weight:	0,50 Kg	
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white	
	.02 nero .02 black	
optionals:	0267 frangiluce - louvre	
	0274 schermo anti abbagliamento	)
	anti-glare screen	
marcatura: marking:	C€	
simboli costruttivi: symbols:	F/ (iii) [M] [P]	

Proiettore orientabile completo di adattatore per binario 48V Luce diretta con sorgente LED COB

- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 90° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale
- Fissaggio meccanico con adattatore

Adjustable projector complete with 48V track adapter Direct light with COB LED source

- Passive heatsink
- 90° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis
- · Adapter with mechanical fixing



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

## accessori - accessories









0267 Frangiluce

Louvres

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

## 0274

Schermo antiabbagliamento Anti-glare screen

.01 Bianco - White .02 Nero - Black

## Ottiche Disponibili - Available Optics

















Ottica fascio stretto per luce d'accento Narrow beam optic for accent lighting

/38

Ottica fascio medio Medium beam optic

Ottica fascio largo Wide beam optic

Ottica fascio diffuso per illuminazione generale Diffused light optic for general lighting

